

För kontroll av alger på byggnadsmaterial, på hårdgjorda ytor i grönområden, och på tak

- Hög effekt
- Snabbt resultat
- Långvarig effekt
- Utvunnet från växtriket
- Lättanvänd - låg dos, liten vattenmängd, inget skum
- Möjligt att använda de behandlade ytorna så fort produkten torkat
- Biologisk nedbrytbar

Allmän information

Användningsområde	
Mot alger (biocidprodukt PT02)	
Registreringsnummer	5910
Verksam beståndsdel	Nonansyra 500 g/l (53,97 vikt-%)
Behörighetsklass	2, 3
Klassificering/märkning	Varning/GHS07; H319 / H412. Se sida 103
Förpackning	500 ml, 1 l, 10 l, 20 l, 1 000 l
Lagring	Förvaras över 8 °C
Registreringsinnehavare	Certis Belchim B.V.

Verkningsätt

Enclean är kontaktverkande och verkar snabbt genom nedvissning av alger och andra gröna beläggningar. Enclean kan användas på de flesta byggnadsmaterial, trottoarer, marksten och plattor, stål, zink, aluminium, kakel, alla typer av tak (förutom halmtak), takpapp (bitumen), yttre trä, utemöbler, plast- eller glasväggar (utomhus) på växthus, stenor, icke gräsbeklädda idrottsbanor.

Optimala förhållanden för behandling är torrt och soligt väder. Användning är möjlig hela året, behandla dock inte om det regnar (eller förväntas regna samma dag) eller om ytorna är frusna. Skölj inte av ytorna direkt efter behandling. Låt produkten verka i åtminstone några dagar. Om nedvissnade alger är kvar efter behandling, sopa eller spola bort dem med vatten. Upprepa behandlingen när nya fläckar av alger uppstår. Max 2 behandlingar per år.

Användning

För användning utomhus.

Enclean ska användas direkt efter utspädning.

Sprutvätskan får enbart appliceras med en handhållen lågtrycksspruta (3 bar eller lägre) helst i kombination med en sprayskärm.

Den behandlade ytan kan beträdas när produkten torkat in.

Tillredning av sprutvätska

Skaka förpackningen av Enclean, blanda sprutvätskan ordentligt före och under behandling.

Enclean ska spädas ut i vatten före användning för att få rätt dosering, 1 del produkt till 28 delar vatten (blandningen produkt + vatten = 3,5 % koncentration).

Vänligen respektera den registrerade dosen på 18 ml för 10 m².



Efter utspädning, räcker blandningen till:

Storlek förpackningen	Max behandlad yta efter utspädning
500 ml	278 m ²
1 l	556 m ²
20 l	11 111 m ²

Ytterligare villkor för användning

Använd inte produkten på syntetiskt harts, kalksten, koppar, bly, eller halmtak. Vid behandling på material av zink, aluminium, rostfritt stål, stål, om ett tunt vitt lager kvarstår 14 dagar efter behandling, skölj med rent vatten. För andra material än de som nämns i etiketten, utför ett test i ett icke synligt hörn innan du applicerar hela ytan.

Under behandlingen ska gröna delar av växterna som ligger intill det behandlade området skyddas.

Minimera stänk och spill genom att långsamt hålla produkten från flaskan till sprututrustningen. Undvik kontakt med ögonen, använd ögonskydd.

